

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: IMPERIAL EXTERNO

Revestimento acrílico texturado, classificado como textura de grãos finos. Desenvolvido para ser utilizado sobre os mais diversos substratos, sendo, portanto, um revestimento versátil, de rápida aplicação, acabamento uniforme com baixo custo final.

1) Características técnicas:

| | |
|---------------------|---|
| Cor | - Branco ou conforme catálogo |
| Resina | - Acrílica |
| Teor de sólidos | - 69% |
| Viscosidade | - 128 krebs +- 2 |
| Secagem | - Toque 12 hora - Cura total 14 dias |
| Solvente | - água |
| Peso específico | - 1,618 g/cm ³ |
| PH | - 8,9 |
| Concentração de VOC | 48gr/litro |

2) Aplicação:

A superfície deverá estar seca, livre de sujeiras e partículas soltas.

Aplicar previamente sobre a superfície uma demão de Selador Acrílico na cor do revestimento.

Aguardar o mínimo de 6 horas ou máximo de 15 dias.

Após aplicação do selador aplicar a textura sobre a superfície com rolo de textura média/alta. Homogeneizar bem o produto antes da aplicação.

3) Ferramenta: Rolo de espuma alveolar para textura média/alta

4) Diluição: até 3% de água limpa para cada 25kg

5) Demãos: 01

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

6) Secagem: 12hs aotoque, 72 final, 14 dias para atingir a resistência total

7) Rendimento:

De 12,5m² a 14,0m² por embalagem de 25kg

8) Embalagem:

Barrica com 25Kg

Atende os requisitos técnicos da ABNT NBR 11.702 item 4.6.1 e ABNT NBR 17.134.

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.