

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Tinta emborrachada Premium

Descrição: Tinta 100% Acrílica com alto poder de cobertura e resistência a abração. Possui característica elastomérica, capaz de dissimular fissuras de até 0,2mm.

USO: Interno/Externo

1) Características técnicas:

Cor	- Conforme especificação
Resina	- Acrílica / elastomérica
Sólidos /Massa	-55-35%
Sólidos por volume	-35-20%
Solvente	- água
Peso específico	- 1,43-1,18 g/cm ³
PH	- 9-11

2) Aplicação

Ferramenta: Rolo de Lã Médio/Alta e trincha com cerdas macias

Diluição: 10 a 15% de água limpa

Demãos: 02 a 03

Secagem: 02 horas ao toque / 4hs entre demãos / 18hs secagem final.

Rendimento: 110 m² acabados por Lata de 18 Litros

3) Embalagem: Lata com 18 Litros

Atende os requisitos técnicos da **ABNT NBR 11.702 item 4.5.3, ABNT NBR15.079**

Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.